



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Łożysko kulkowe proste jednorzędowe (6215 -2Z/C3) - SKF



Numer artykułu SKU:  
**OC-SKF000938**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

#### Wymiary

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Średnica otworu     | 75 mm  |
| Średnica zewnętrzna | 130 mm |
| Szerokość           | 25 mm  |

#### Osiągi robocze

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Nominalna nośność dynamiczna | 68.9 kN      |
| Nominalna nośność statyczna  | 49 kN        |
| Prędkość nominalna           | 10 000 r/min |
| Prędkość graniczna           | 5 300 r/min  |
| Klasa osiągów roboczych SKF  | SKF Explorer |

#### Właściwości

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kanałki do wkładania elementów tocznych                                             | brak         |
| Liczba rzędów                                                                       | 1            |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścien zewnętrzny łożyska | brak         |
| Typ otworu                                                                          | Cylindryczny |
| Koszyk                                                                              | Blacha       |
| Układ łożysk w dopasowanym zespole                                                  | Nie          |
| Promieniowy luz wewnętrzny                                                          | C3           |

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Materiał, łożysko                                | stal łożyskowa                          |
| Powłoka                                          | brak                                    |
| Uszczelnienie                                    | Blaszka ochronna z obydwu stron łożyska |
| Typ uszczelnienia                                | Bezdotykowe                             |
| Środek smarny                                    | Smar plastyczny                         |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie | brak                                    |

Logistyka

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Waga netto produktu | 1.2 kg      |
| Kod eClass          | 23-05-08-01 |
| Kod UNSPSC          | 31171504    |

DANE TECHNICZNE

|                     |          |         |              |
|---------------------|----------|---------|--------------|
| Waga                | 1,203 kg | Nr kat. | OC-SKF000938 |
| Szerokość           | 25 mm    |         |              |
| Średnica zewnętrzna | 130 mm   |         |              |
| Średnica wewnętrzna | 75 mm    |         |              |