



## Przewód paliwowy do Bio Diesel, DIN 73379-3E, 5,5x11,5mm



Numer artykułu SKU:  
**KRAFT612OKO**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Warstwa wewnętrzna: FPM, warstwa pośrednia i zewnętrzna: ECO z wkładem z poliamidu aromatycznego, odporny na ozon, olej i mikropeknienia

### Zakres temperatury:

-30°C do maks. +110°C, krótkookresowo do maks. +135°C (typ KRAFT 49 OKO, KRAFT 814 OKO i KRAFT 1422 OKO: -40°C do maks. +125°C, krótkookresowo do +140°C)

### Obszar zastosowania:

dla wszystkich popularnych w handlu paliw włącznie z RME (ester metylowy oleju rzepakowego), napędowymi mieszankami spirytusowymi oraz E10

### Długość rolki:

20 m

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,12 kg
Ciśnienie robocze	6 bar
Zakres temperatury	-30 do +110 °C
Średnica zewnętrzna węża	11,5 mm
Średnica wewnętrzna węża	5,5 mm
Zakres temperatur chwilowo	135 °C

Nr kat.	KRAFT612OKO
EAN-13	4050571447441