



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód paliwowy do Bio Diesel, DIN 73379-3E, 14,0x22,0mm



Numer artykułu SKU:
KRAFT1422OKO

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Warstwa wewnętrzna: FPM, warstwa pośrednia i zewnętrzna: ECO z wkładem z poliamidu aromatycznego, odporny na ozon, olej i mikropeknienia

Zakres temperatury:

-30°C do maks. +110°C, krótkookresowo do maks. +135°C (typ KRAFT 49 OKO, KRAFT 814 OKO i KRAFT 1422 OKO: -40°C do maks. +125°C, krótkookresowo do +140°C)

Obszar zastosowania:

dla wszystkich popularnych w handlu paliw włącznie z RME (ester metylowy oleju rzepakowego), napędowymi mieszankami spirytusowymi oraz E10

Długość rolki:

20 m

DANE TECHNICZNE

Waga	0,34 kg
Ciśnienie robocze	10 bar
Zakres temperatury	-40 do +125 °C
Średnica zewnętrzna węża	22 mm
Średnica wewnętrzna węża	14 mm
Zakres temperatur chwilowo	140 °C

Nr kat.	KRAFT1422OKO
EAN-13	4050571447373