



Szybkozłączka do form wtryskowych, 13mm, do przewodu 12,7 mm (GSP12)



**Numer artykułu SKU:
KDTSP12OV-S**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Przylacze, zawór, korpus zaworu i tuleja odblokowujaca: Mosiadz lub 1.4305, sprężyna, pierścien osadczy rozprezny i kulki blokujace: Stal szlachetna, uszczelki: Viton (powłoka PTFE)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +160°C

Cisnienie robocze:

0 - 15 bar

Obszar zastosowania:

do mediów płynnych o temperaturach do +160°C, np. dla obiegów chłodzących w maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych (+200°C na zamówienie)

Opcjonalnie:

z bezpiecznikiem odblokowywania (ze złączka ze stali szlachetnej standard) -S

Do łatwiejszego odróżnienia złączy mosiężnych:

Gniazdo złącza:

Tulejka przesuwna z mosiądzu blyszczaca = odcinająca, tulejka przesuwna z mosiądzu niklowana = bez zaworu

Wtyk złącza:

wtyczka z mosiądzu polskowego = gwint metryczny, wtyczka z mosiądzu niklowana = gwint calowy

Mozliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza bez zaworu OV z wtykiem złącza bez zaworu, gniazdo złącza z zaworem BA z wtykiem złącza z i bez zaworu

kompatybilny z **:

Hasco (Z8 .../13 ...)

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

*z bezpiecznikiem odblokowywania

***prosze wpisac kolor

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|------------|
| Waga | 0,085 kg |
| Materiał | mosiądz |
| Zgodność z HASCO | Z801PL/13 |
| Zabezpieczenie odblokowania | tak |
| Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem | nie |
| Forma konstrukcyjna | prosty |
| Średnica wewnętrzna węża | 12,7 mm |
| Wersja | bez zaworu |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KDTSP12OV-S |
| EAN-13 | 4050571403812 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 10:42