AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Uszczelka do złącza Camlock DN75 (3"), EPDM



Numer artykułu SKU: KLOR30EP

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
NBR: (-10°C do +80°C) elastyczny, EPDM: (-20°C do +130°C) elastyczny, Viton: (-20°C do +180°C) elastyczny, Hypalon: (-40°C do +160°C) elastyczny i o duzej odpornosci chemicznej, PTFE*: (-180°C do +200°C) bardzo sztywny i o bardzo duzej odpornosci chemicznej (montowac ostroznie), NBR / PTFE: (-10°C do +80°C) elastyczny i o bardzo duzej odpornosci chemicznej, Viton / PTFE: (-20°C do +180°C) elastyczny i bardzo odporny chemicznie
*niezalecany ze wzgledu na bardzo duza sztywnosc, male szerokosci znamionowe, trudny montaz!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,019 kg
Zakres temperatury	-20 do +130 °C
Materiał	EPDM
DN	75 mm (3")
Wersja	materiał pełny

Nr kat.	KLOR30EP
EAN-13	4050571162108

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:45