AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Uszczelka do złącza Camlock DN50 (2"), PTFE

Numer artykułu SKU: KLOR20P

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
NBR: (-10°C do +80°C) elastyczny, EPDM: (-20°C do +130°C) elastyczny, Viton: (-20°C do +180°C) elastyczny, Hypalon: (-40°C do +160°C) elastyczny i o duzej odpornosci chemicznej, PTFE*: (-180°C do +200°C) bardzo sztywny i o bardzo duzej odpornosci chemicznej (montowac ostroznie), NBR / PTFE: (-10°C do +80°C) elastyczny i o bardzo duzej odpornosci chemicznej, Viton / PTFE: (-20°C do +180°C) elastyczny i bardzo odporny chemicznie
*niezalecany ze wzgledu na bardzo duza sztywnosc, male szerokosci znamionowe, trudny montaz!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,015 kg
Zakres temperatury	-180 do +200 °C
Materiał	PTFE
DN	50 mm (2")
Wersja	materiał pełny

Nr kat.	KLOR20P
EAN-13	4050571162221

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 19:12