



## Szybkozłączka do form wtryskowych 45°, 13mm, M16x1,5 GZ



**Numer artykułu SKU:  
KDTG13/M1645BAES**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Przylacze, zawór, korpus zaworu i tuleja odblokowujaca: Mosiadz lub 1.4305, sprężyna, pierścien osadczy rozprężny i kulki blokujące: Stal szlachetna, uszczelki: Viton (powłoka PTFE)

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +160°C

### Cisnienie robocze:

0 - 15 bar

### Obszar zastosowania:

do mediów płynnych o temperaturach do +160°C, np. dla obiegów chłodzących w maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych (+200°C na zamówienie)

### Opcjonalnie:

z bezpiecznikiem odblokowywania (ze złączka ze stali szlachetnej standard) -S

Do łatwiejszego odróżnienia złączy mosiężnych:

### Gniazdo złącza:

Tulejka przesuwana z mosiądzu błyszcząca = odcinająca, tulejka przesuwana z mosiądzu niklowana = bez zaworu

### Wtyk złącza:

wtyczka z mosiądzu polyskowego = gwint metryczny, wtyczka z mosiądzu niklowana = gwint calowy

Mozliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza bez zaworu OV z wtykiem złącza bez zaworu, gniazdo złącza z zaworem BA z wtykiem złącza z i bez zaworu

kompatybilny z \*\*:

Hasco (Z8 .../13 ...)

\*\*Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

\*z bezpiecznikiem odblokowywania

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,11 kg
Przylacze	M 16x1,5
Materiał	1.4305
Zgodność z HASCO	Z807/13/16x1,5/45
Zabezpieczenie odblokowania	tak
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	tak
Wersja	z zaworem

Nr kat.	KDTG13/M1645BAES
EAN-13	4050571402716

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 15:58