AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód do chłodnicy, EPDM, podobny do DIN 73411/96, 40x50mm



Numer artykułu SKU: KU40X50

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rdzen: EPDM, czarny, gladki, pokrywa: EPDM, czarny, gladki, od DN 28 wzorowany, odporny na wysoka temperature, starzenie i czynniki atmosferyczne w oparciu o DIN 73411
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +125°C (sr. wew. > 50mm: -40°C do maks. +100°C), krótkookresowo do maks. +140°C
Cisnienie robocze:
6 bar, cisnienie miejscowe: 18 bar (sr. wew. > 50 mm: 3 bar, cisnienie miejscowe: 9 bar)
Opcjonalnie:
sztuka o dl. 1 m -1
*Pokrywa zewnetrzna z chloroprenu, zakres temperatury: -30°C do maks. +130°C, cisnienie robocze: 4 bar, cisnienie miejscowe: 12 bar, wg DIN 73411/79

DANE TECHNICZNE

Waga	0,75 kg
Ciśnienie robocze	6 bar
Długość rolki	40 m
Ciśnienie rozrywajace	18 bar
Zakres temperatury	-40 do +125 °C
Średnica zewnętrzna węża	50 mm
Średnica wewnętrzna węża	40 mm

Nr kat.	KU40X50
EAN-13	4050571458263

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:58