



Króciec szybkozłącza do form wtrysk., 13 mm, M14x1,5 GZ



**Numer artykułu SKU:
KSTG13/M14BA**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Przylacze, zawór, korpus zaworu i tuleja odblokowujaca: Mosiadz lub 1.4305, sprężyna, pierścien osadczy rozprężny i kulki blokujące: Stal szlachetna, uszczelki: Viton (powłoka PTFE)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +160°C

Cisnienie robocze:

0 - 15 bar

Obszar zastosowania:

do mediów płynnych o temperaturach do +160°C, np. dla obiegów chłodzących w maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych (+200°C na zamówienie)

Opcjonalnie:

z bezpiecznikiem odblokowywania (ze złączka ze stali szlachetnej standard) -S

Do łatwiejszego odróżnienia złączy mosiężnych:

Gniazdo złącza:

Tulejka przesuwana z mosiądzu błyszcząca = odcinająca, tulejka przesuwana z mosiądzu niklowana = bez zaworu

Wtyk złącza:

wtyczka z mosiądzu polyskowego = gwint metryczny, wtyczka z mosiądzu niklowana = gwint calowy

Mozliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza bez zaworu OV z wtykiem złącza bez zaworu, gniazdo złącza z zaworem BA z wtykiem złącza z i bez zaworu

kompatybilny z **:

Hasco (Z8 .../13 ...)

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

*material: Mosiądz niklowany

DANE TECHNICZNE

Waga	0,023 kg	Nr kat.	KSTG13/M14BA
Przylacze	M 14 x 1,5	EAN-13	4050571456726
Materiał	mosiądz		
Zgodność z HASCO	Z811/13/14x1,5		
Wersja	z zaworem		