AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Łożysko jednorzędowe walcowe (NJ 238 M) - SKF



Numer artykułu SKU: LANJ238M

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SKF

OPIS PRODUKTU

Opis:
Lozyska waleczkowe walcowe znosza duze obciazenia promieniowe. Poniewaz mozna je rozmontowac, obydwa pierscienie wcisnac, po czym mozliwy jest latwy montaz.
Wykonania:
N: Pierscien zewnetrzny bez nadprozy, pierscien wewnetrzny ma dwa nadproza, NJ: Pierscien zewnetrzny ma dwa nadproza, pierscien wewnetrzny nadproze jednostronne (pierscien katowy), NU*: Pierscien zewnetrzny ma dwa nadproza, pierscien wewnetrzny bez nadprozy, NUP: Pierscien zewnetrzny ma dwa nadproza, pierscien wewnetrzny nadproze jednostronne, z drugiej strony tarcza pokrywajaca
Tolerancja:
Tolerancja normalna DIN 620
Luz lozyskowy:
CN "normalna"
Oznaczenia symboli dla wersji klatki:
Klatka poliamidowa wzmacniana włóknem szklanym (do 120°C): ET, mosiezna klatka masywna (z prowadzeniem rolkowym): M
Producent:
Dostarczamy wylacznie lozysk produkcji SKF lub FAG!
Opcjonalnie:
wiekszy luz lozyskowy niz "CN" -C3**, wiekszy luz lozyskowy niz "C3" -C4**
Wskazówka dotyczaca cechach zastepczych innych produktów:
Prosze podac nam producenta i dokladne oznaczenie lozyska wlacznie z oznaczeniami dodatkowymi.
*preferowany typ, **dla wyzszych temperatur otoczenia

DANE TECHNICZNE

Wykonanie	NJ
Średnica wału (d)	190 mm
Średnica zewnętrzna D	340 mm
B	55 mm

Nr kat.	LANJ238M
EAN-13	4050571138455

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:25