AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód do chemii EPDM,/PE 38 (1 1/2")x51mm,EN12115, spirala stalowa



Numer artykułu SKU: CHSSP38PL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

Parker

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rdzen: Sieciowany polietylen gladki, czarny, przewodzacy, przystosowany do zywnosci zgodnie z FDA: pokrywa: EPDM czarny, z wprasowanym wzorem, antystatyczny, odporny na scieranie i czynniki atmosferyczne; wklady: Tkanina tekstylna, spirala stalowa i skretka miedziana
Zakres temperatury:
-35°C do maks. +100°C (chemikalia: maks. +25°C), sterylizacja parowa (krótkookresowo do +130°C)
Rezystancja elektryczna:
R 1 MOm/m
Obszar zastosowania:
Przesyl szerokiej gamy agresywnych chemikaliów. Do wiekszosci kwasów, zasad, produktów na bazie olejów mineralnych i rozpuszczalników uzywanych w przemysle. Mozna zastosowac takze jako elastyczne przylacze w urzadzeniach lakierniczych. Prosze dowiedziec sie, jaka jest odpornosc na stosowany czynnik roboczy w Panstwa przypadku.
Odpornosc ogniowa TRbf 131, cz. 2, par. 5.5.

DANE TECHNICZNE

Waga	1,2 kg
Ciśnienie robocze	-0,9 do 16 bar
Długość rolki	40 m
Ciśnienie rozrywajace	64 bar
Średnica zewnętrzna węża	51 mm
Średnica wewnętrzna węża	38 mm (1-1/2")

Nr kat.	CHSSP38PL
EAN-13	4050571232757

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:38