AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód do cystern, NBR EN12115 38 (1 1/2")x51mm, spirala stalowa



Numer artykułu SKU: TWSSP38

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rdzen: NBR, czarny, sprasowany, wklad: ze spiralna z drutu stalowego i skretka miedziana, pokrywa: NBR / SBR, czarna, z wprasowanym wzorem, odporna na scieranie, antystatyczna
Zakres temperatury:
-25°C do maks. +80°C, (olej do maks. +100°C, Biodiesel w stanie pierwotnym lub estryfikowany maks. +40°C)
Cisnienie robocze:
16 bar, cisnienie miejscowe: 64 bar (100 mm: 12 bar, cisnienie miejscowe: 48 bar)
Zakres prózni:
-0,9 bar (> 63 mm: - 0,8 bar)
Rezystancja elektryczna:
R 1 MOm/m
Obszar zastosowania:
Odporny na olej i benzyne waz ssacy i cisnieniowy do produktów na bazie oleju mineralnego z zawartoscia weglowodorów aromatycznych do 50%. Nadaje sie jako waz do tankowania pojazdów i jest przystosowany do wielu czynników roboczych jak benzyna (DIN EN 228), olej napedowy (DIN EN 590), paliwo Biodiesel (DIN EN 14214), olej opalowy, naturalne oleje roslinne, terpentyna, i produkty estropodobne (RME). Odpornosc ogniowa TRbF 131, cz. 2, par. 5.5

DANE TECHNICZNE

Waga	1,4 kg
Ciśnienie robocze	-0,9 do 16 bar
Min. promień gięcia	225 mm
Długość rolki	40 m
Ciśnienie rozrywajace	64 bar
Średnica zewnętrzna węża	51 mm
Średnica wewnętrzna węża	38 mm (1-1/2")

Nr kat.	TWSSP38
EAN-13	4050571709877

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 12:28