



Króciec do szybkozłącza 13/13mm, bez zaworu, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
KSTST13/13ES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Przylacze, zawór, korpus zaworu i tuleja odblokowujaca: Mosiadz lub 1.4305, sprężyna, pierścien osadczy rozprezny i kulki blokujace: Stal szlachetna, uszczelki: Viton (powloka PTFE)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +160°C

Cisnienie robocze:

0 - 15 bar

Obszar zastosowania:

do mediów płynnych o temperaturach do +160°C, np. dla obiegów chłodzących w maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych (+200°C na zamówienie)

Opcjonalnie:

z bezpiecznikiem odblokowywania (ze złączka ze stali szlachetnej standard) -S

Do łatwiejszego odróżnienia złączy mosiężnych:

Gniazdo złącza:

Tulejka przesuwna z mosiadzu blyszczaca = odcinajaca, tulejka przesuwna z mosiadzu niklowana = bez zaworu

Wtyk złącza:

wtyczka z mosiadzu polyskowego = gwint metryczny, wtyczka z mosiadzu niklowana = gwint calowy

Mozliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza bez zaworu OV z wtykiem złącza bez zaworu, gniazdo złącza z zaworem BA z wtykiem złącza z i bez zaworu

kompatybilny z **:

Hasco (Z8 .../13 ...)

**Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------|--------------------------|
| Waga | 0,018 kg |
| Materiał | stal szlachetna (1.4305) |
| Zgodność z HASCO | Z830/13x13 |
| Średnica czopa 1 | 13 mm |
| Średnica czopa 2 | 13 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KSTST13/13ES |
| EAN-13 | 4050571829209 |