

Szybkozłączka NW5, do przewodu 6, mosiądz, tuleja czerwona



Numer artykułu SKU:
KDS6NW5-RO

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Obudowa: Mosiądz / mosiądz niklowany lub stal hartowana lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

Cisnienie robocze:

0 - 35 bar jak również próżnia niska

Przepływ*:

560 l/min (opcja -BA: 360 l/min)

*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica ciśnień 0,5 bar

Uwaga:

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza bez zaworu

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza zamykające BA

kompatybilny z **:

Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5)

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

Opcjonalnie:

Korpus z 1.4404 -ES4A, do wtyczek, obustronne odcinanie -BA, czerwona tuleja przesuwana -RO, zielona tuleja przesuwana -GR, niebieska tuleja przesuwana -BL, czarna tuleja przesuwana -SCH, czerwona tuleja przesuwana, wyrazisty osmiokąt SW10 -ROC, zielona tuleja przesuwana, wyrazisty okrąg Ø 10,5 mm -GRC, niebieska tuleja przesuwana, wyrazisty sześciokąt SW10 -BLC, brązowa tuleja przesuwana, wyrazisty trójkąt 9,5 mm -BRC

DANE TECHNICZNE

Waga	0,022 kg
Zakres temperatury	-20 do +100 °C
Materiał	mosiądz
Średnica wewnętrzna węża	6 mm (1/4")
Do wtyków z obustronnym odcięciem	nie
Wersja	czerwona tulejka przesuwana

Nr kat.	KDS6NW5-RO
EAN-13	4050571400224

Data wygenerowania podsumowania: 02.10.2026r, g. 01:00