

Szybkozłączka NW5, do przewodu 8x6, z odcięciem, mosiądz niklowany, tulejka niebieska



Numer artykułu SKU:  
**KDK6NW5MSVBA-BL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Obudowa: Mosiądz / mosiądz niklowany lub stal hartowana lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

**Cisnienie robocze:**

0 - 35 bar jak również próżnia niska

**Przepływ\*:**

560 l/min (opcja -BA: 360 l/min)

\*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica ciśnień 0,5 bar

**Uwaga:**

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza bez zaworu

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza zamykające BA

kompatybilny z \*\*:

Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5)

\*\*Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

**Opcjonalnie:**

Korpus z 1.4404 -ES4A, do wtyczek, obustronne odcinanie -BA, czerwona tuleja przesuwana -RO, zielona tuleja przesuwana -GR, niebieska tuleja przesuwana -BL, czarna tuleja przesuwana -SCH

## DANE TECHNICZNE

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Waga                              | 0,032 kg                     |
| Zakres temperatury                | -20 do +100 °C               |
| Materiał                          | mosiądz niklowany            |
| Średnica węża zewn. x wewn.       | 8 x 6 mm                     |
| Do wtyków z obustronnym odcięciem | tak                          |
| Wersja                            | niebieska tulejka przesuwana |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | KDK6NW5MSVBA-BL |
| EAN-13  | 4050571398040   |