

Króciec szybkozłącza NW5, do przewodu 6x4, mosiądz niklowany, oznaczenie niebieskie



Numer artykułu SKU:  
**KSK4NW5MSV-BL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

**Materiały:**

Obudowa: Mosiądz / mosiądz niklowany lub stal hartowana lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

**Zakres temperatury:**

-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

**Cisnienie robocze:**

0 - 35 bar jak również próżnia niska

**Przepływ\*:**

560 l/min (opcja -BA: 360 l/min)

\*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica ciśnień 0,5 bar

**Uwaga:**

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza bez zaworu

Gniazdo złącza zamykające BA z wtykiem złącza zamykające BA

kompatybilny z \*\*:

Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5)

\*\*Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

**Opcjonalnie:**

Korpus z 1.4404 -ES4A, z zaworem do obustronnego odcinania -BA

## DANE TECHNICZNE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Waga                        | 0,019 kg                       |
| Zakres temperatury          | -20 do +200 °C                 |
| Materiał                    | mosiądz niklowany              |
| Obustronne odcięcie         | nie                            |
| Średnica węża zewn. x wewn. | 6 x 4 mm                       |
| Wersja                      | zaznaczenie kolorem niebieskim |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KSK4NW5MSV-BL |
| EAN-13  | 4050571823665 |