



Taśma Band-it, typ 201, 9,5 (3/8") mm, L=30,5m, (karton)



**Numer artykułu SKU:
C203**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

BAND-IT
THE CLAMPING EXPERTS

OPIS PRODUKTU

Band-It - przykład montażu:

Krok 1:

Petle z uchem naciągnąć na koniec taśmy. Uformować obejme i założyć opaskę na opaskę. Przeciąć petle przez dwie opaski i zagiąć koniec opaski ok. 30 mm pod petla. Przy dużym obciążeniu obejmy (np. przy połączeniu weży) przeciągnąć taśmę dwa razy przez petle.

Krok 2:

Opaskę wprowadzić do napinacza z boku, przycisnąć dźwignię mimosrodowa i dociągnąć obejme dokrecając korbkę. Maksymalne napięcie zostaje osiągnięte, gdy nie można dalej przeciągnąć opaski pod petla (kładąc palec można ją łatwo "wypelnić").

Krok 3:

Po osiągnięciu wymaganego mocowania naginać powoli narzędzie przez petle. Równocześnie poluzować korbkę o ok. pół obrotu, aby zapobiec utracie napięcia i zerwaniu taśmy. Aby odciąć taśmę, gwałtownie pociągnąć za dźwignię tnącą.

Krok 4:

Przy pomocy młotka należy nabić taśmę na mostek zaciskowy i dla zabezpieczenia końca taśmy zagiąć obydwa ucha petli.

Zastosowanie:

do dużych obciążeń, np. połączeń weży, mocowania rur

Narzędzie montażowe:

C001, C003

Materiały:

nierdzewna stal szlachetna AISI 201 (1.4372) z całkowicie zaokrąglonymi krawędziami i wysoka wytrzymałość na rozciąganie (ok. 25% wyższa niż 1.4401 lub AISI 316)

Zalety:

stabilniejszy niż "normalny" materiał V2A przy podobnej odporności na korozję - łatwe formowanie, opatentowany nadruk umożliwia dokładne przycięcie taśmy i zapobiega odpadom, dostarczany w praktycznym pojemniku z tworzywa sztucznego

*jednostka opakowania: 100 szt. (typ C252: forma konstrukcyjna podobna do Valustrap)

DANE TECHNICZNE

Waga	1,5 kg
Szerokość	9,5 mm (3/8")
Grubość	0,64 mm
Wykonanie	taśma (30,5 m karton)
Siła rozrywająca	4005 N
Pętla	C253

Nr kat.	C203
EAN-13	4050571230029

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 19:42