AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złącze strażackie Storz do przewodu 32mm 32, obrotowe



Numer artykułu SKU: STKS44/19MS

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +110°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)
Zakres cisnienia:
do 16 bar
Obszar zastosowania:
Przemysl, straz pozarna, rafinerie, rolnictwo, przemysl budowlany, zegluga wodna, wojsko i ochrona przed katastrofami
Wymiary do okreslenia wielkosci zlacz Storz (norma DIN)
Odstep zderzaków sterujacych 31 mm = produkt Storz wielkosc 25-D, odstep zderzaków sterujacych 66 mm = produkt Storz wielkosc 52-C, odstep zderzaków sterujacych 89 mm = produkt Storz wielkosc 75-B, odstep zderzaków sterujacych 133 mm = produkt Storz wielkosc 110-A
Zalety:
Latwe polaczenie konca weza i przylacza, Szybkie polaczenie i luzowanie przez obrót 120°, Wszystkie zlacza z tym samym odstepem miedzy zderzakami sa ze soba kompatybilne. Obowiazuje zasada: taka sama odleglosc miedzy zderzakami, taka sama wielkosc znamionowa, Duze spektrum zastosowania dzieki wykorzystaniu specyficznych wezy, Aluminium kute, nie ma niebezpieczenstwa pekniecia, jak np. przy odlewanych laczach.
Niemozliwe skrecenie weza przy podlaczeniu, poniewaz króciec w elemencie zderzakowym(oporowym) jest osadzony obrotowo.
Opcjonalnie:
z blokada -VER
*DIN 14301, **DIN 14321, ***DIN 14322, ****DIN 14323

DANE TECHNICZNE

Waga	0,4 kg
Rozstaw knag	44 mm
Zakres temperatury	-40 do +110 °C
Materiał	mosiądz
Rozmiar Storz	32
Średnica wewnętrzna węża	19 mm (3/4")
Wersja	standard

Nr kat.	STKS44/19MS
EAN-13	4050571154851

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:44