AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złącze strażackie Storz do przewodu 38mm 52-C, pod obejmę, obrotowe, stal nierdz.



Numer artykułu SKU: STKSS66/38ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +110°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)
Zakres cisnienia:
do 16 bar
Obszar zastosowania:
Przemysl, straz pozarna, rafinerie, rolnictwo, przemysl budowlany, zegluga wodna, wojsko i ochrona przed katastrofami
Wymiary do okreslenia wielkosci zlacz Storz (norma DIN)
Odstep zderzaków sterujacych 31 mm = produkt Storz wielkosc 25-D, odstep zderzaków sterujacych 66 mm = produkt Storz wielkosc 52-C, odstep zderzaków sterujacych 89 mm = produkt Storz wielkosc 75-B, odstep zderzaków sterujacych 133 mm = produkt Storz wielkosc 110-A
Zalety:
Latwe polaczenie konca weza i przylacza, Szybkie polaczenie i luzowanie przez obrót 120°, Wszystkie zlacza z tym samym odstepem miedzy zderzakami sa ze soba kompatybilne. Obowiazuje zasada: taka sama odleglosc miedzy zderzakami, taka sama wielkosc znamionowa, Duze spektrum zastosowania dzieki wykorzystaniu specyficznych wezy, Aluminium kute, nie ma niebezpieczenstwa pekniecia, jak np. przy odlewanych laczach.
Wykonanie:
Polaczenie weza wykonuje sie przy pomocy panewkowych zacisków wezy EN 14420-3 (DIN 2817)
Zalety:
Niemozliwe skrecenie weza przy podlaczeniu, poniewaz króciec w elemencie zderzakowym(oporowym) jest osadzony obrotowo.
Opcjonalnie:
z blokada -VER

DANE TECHNICZNE

Waga	1 kg
Rozstaw knag	66 mm
Zakres temperatury	-15 do +200 °C
Materiał	1.4581
Rozmiar Storz	52-C
Średnica wewnętrzna węża	38 mm (1-1/2")
Wersja	standard

Nr kat.	STKSS66/38ES
EAN-13	4050571647575

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:22