



Złącze strażackie Storz do przewodu 19mm 25-D, pod obejmę, obrotowe



**Numer artykułu SKU:
STKSS31/19A-VER**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +110°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

Zakres ciśnienia:

do 16 bar

Obszar zastosowania:

Przemysł, straż pożarna, rafinerie, rolnictwo, przemysł budowlany, żegluga wodna, wojsko i ochrona przed katastrofami

Wymiary do określenia wielkości złącz Storz (norma DIN)

Odstęp zderzaków sterujących 31 mm = produkt Storz wielkość 25-D, odstęp zderzaków sterujących 66 mm = produkt Storz wielkość 52-C, odstęp zderzaków sterujących 89 mm = produkt Storz wielkość 75-B, odstęp zderzaków sterujących 133 mm = produkt Storz wielkość 110-A

Zalety:

Łatwe połączenie końca węża i przyłącza, Szybkie połączenie i luzowanie przez obrót 120°, Wszystkie złącza z tym samym odstępem między zderzakami są ze sobą kompatybilne. Obowiązuje zasada: taka sama odległość między zderzakami, taka sama wielkość znamionowa, Duże spektrum zastosowania dzięki wykorzystaniu specyficznych wężów, Aluminium kute, nie ma niebezpieczeństwa pęknięcia, jak np. przy odlewanych łączach.

Wykonanie:

Połączenie węża wykonuje się przy pomocy panewkowych zacisków węża EN 14420-3 (DIN 2817)

Zalety:

Niemożliwe skreślenie węża przy podłączeniu, ponieważ króciec w elemencie zderzakowym (oporowym) jest osadzony obrotowo.

Opcjonalnie:

z blokadą -VER

DANE TECHNICZNE

Waga	0,105 kg
Rozstaw knag	31 mm
Zakres temperatury	-40 do +200 °C
Materiał	aluminium (kute)
Rozmiar Storz	25-D
Średnica wewnętrzna węża	19 mm (3/4")
Wersja	z blokadą

Nr kat.	STKSS31/19A-VER
EAN-13	4050571836436

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 19:21