



Złącze strażackie Storz G 1 1/4" GW, 38



Numer artykułu SKU:
STKGI51/114A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +110°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

Zakres ciśnienia:

do 16 bar

Obszar zastosowania:

Przemysł, straż pożarna, rafinerie, rolnictwo, przemysł budowlany, żegluga wodna, wojsko i ochrona przed katastrofami

Wymiary do określenia wielkości złącz Storz (norma DIN)

Odstęp zderzaków sterujących 31 mm = produkt Storz wielkość 25-D, odstęp zderzaków sterujących 66 mm = produkt Storz wielkość 52-C, odstęp zderzaków sterujących 89 mm = produkt Storz wielkość 75-B, odstęp zderzaków sterujących 133 mm = produkt Storz wielkość 110-A

Zalety:

Łatwe połączenie konca weza i przyłącza, Szybkie połączenie i luzowanie przez obrót 120°, Wszystkie złącza z tym samym odstępem między zderzakami są ze sobą kompatybilne. Obowiązuje zasada: taka sama odległość między zderzakami, taka sama wielkość znamionowa, Duże spektrum zastosowania dzięki wykorzystaniu specyficznych wezy, Aluminium kute, nie ma niebezpieczeństwa pęknięcia, jak np. przy odlewanych łączach.

Materiały:

Uszczelka z gwintem wewnętrznym: NBR (typ 1.4581: teflon)

Opcjonalnie:

obrotowy króciec gwintowany -DR, z blokadą -VER

*DIN 14306, **DIN 14307, ***DIN 86204, ****DIN 14308, *****DIN 86205, *****DIN 14309

DANE TECHNICZNE

Waga	0,165 kg
Gwint	1-1/4
Rozstaw knag	51 mm
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-40 do +110 °C
Materiał	aluminium (kute)
Rozmiar Storz	38
Wersja	standard

Nr kat.	STKGI51/114A
EAN-13	4050571158668

Data wygenerowania podsumowania: 21.07.2026r, g. 10:51