



## Złącze strażackie Storz redukcyjne 75-B/52-C



**Numer artykułu SKU:  
STK89/66A**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

### Zakres temperatury:

-40°C do maks. +110°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

### Zakres ciśnienia:

do 16 bar

### Obszar zastosowania:

Przemysł, straż pożarna, rafinerie, rolnictwo, przemysł budowlany, żegluga wodna, wojsko i ochrona przed katastrofami

### Wymiary do określenia wielkości złącz Storz (norma DIN)

Odstęp zderzaków sterujących 31 mm = produkt Storz wielkość 25-D, odstęp zderzaków sterujących 66 mm = produkt Storz wielkość 52-C, odstęp zderzaków sterujących 89 mm = produkt Storz wielkość 75-B, odstęp zderzaków sterujących 133 mm = produkt Storz wielkość 110-A

### Zalety:

Łatwe połączenie końca weza i przyłącza, Szybkie połączenie i luzowanie przez obrót 120°, Wszystkie złącza z tym samym odstępem między zderzakami są ze sobą kompatybilne. Obowiązuje zasada: taka sama odległość między zderzakami, taka sama wielkość znamionowa, Duże spektrum zastosowania dzięki wykorzystaniu specyficznych wezy, Aluminium kute, nie ma niebezpieczeństwa pęknięcia, jak np. przy odlewanych łączach.

\*DIN 14341, \*\*DIN 14342, \*\*\*DIN 14343

## DANE TECHNICZNE

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Waga                    | 0,6 kg           |
| Norma                   | DIN 14342        |
| Zakres temperatury      | -40 do +110 °C   |
| Materiał                | aluminium (kute) |
| Wielkość złącza Storz 1 | 75-B             |
| Wielkość złącza Storz 2 | 52-C             |
| Rozstaw knag 1          | 89 mm            |
| Rozstaw knag 2          | 66 mm            |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | STK89/66A     |
| EAN-13  | 4050571646875 |