



Zaślepka do złącza Storz, 100 (115 mm), z łańcuszkiem



**Numer artykułu SKU:
STKV115MS**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +110°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)

Zakres ciśnienia:

do 16 bar

Obszar zastosowania:

Przemysł, straż pożarna, rafinerie, rolnictwo, przemysł budowlany, żegluga wodna, wojsko i ochrona przed katastrofami

Wymiary do określenia wielkości złącza Storz (norma DIN)

Odstęp zderzaków sterujących 31 mm = produkt Storz wielkość 25-D, odstęp zderzaków sterujących 66 mm = produkt Storz wielkość 52-C, odstęp zderzaków sterujących 89 mm = produkt Storz wielkość 75-B, odstęp zderzaków sterujących 133 mm = produkt Storz wielkość 110-A

Zalety:

Łatwe połączenie końca weza i przyłącza, Szybkie połączenie i luzowanie przez obrót 120°, Wszystkie złącza z tym samym odstępem między zderzakami są ze sobą kompatybilne. Obowiązuje zasada: taka sama odległość między zderzakami, taka sama wielkość znamionowa, Duże spektrum zastosowania dzięki wykorzystaniu specyficznych wezy, Aluminium kute, nie ma niebezpieczeństwa pęknięcia, jak np. przy odlewanych łączach.

Opcjonalnie:

zamykalny -KEY (dostępny dla typów STKV 66 A, STKV 89 A, STKV 133 A)

*opcjonalnie zamykalne -KEY, **DIN 14310, ***DIN 14311, ****DIN 14312, *****DIN 86207, *****DIN 14313

DANE TECHNICZNE

Waga	2,9 kg
Rozstaw knag	115 mm
Zakres temperatury	-40 do +110 °C
Materiał	mosiądz
Rozmiar Storz	100
Wersja	standard

Nr kat.	STKV115MS
EAN-13	4050571159542