AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłączka grodziowa Link-Tech (LC), do przewodu 9, NW6,4



Numer artykułu SKU: KDSS9LCMSV

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

LINK TECH

OPIS PRODUKTU

Srednica zlacza wtykowego:
11 mm (szerokosc wpustu trzymajacego ok. 1,3 mm)
Przeplyw& powietrza (wody):
560-2100 l/min (6-18 l/min)
Funkcja:
Podlaczenie nastepuje przez wlaczenie wtyczki do gniazda az do momentu klikniecia. Nacisniecie na przycisk odblokowywania spowoduje zwolnienie wtyczki (przy zlaczach z tworzywa sztucznego przylacze weza zabezpieczone jest przed przypadkowym rozlaczeniem sie). Wtyki oraz gniazda lacza, z lub bez zaworu odcinajacego, jak również dowolne materialy moga byc ze soba laczone. Zawór odcinajacy zapobiega wydostawaniu sie mediów w stanie niepodlaczonym.
Typ POM:
Materialy:
Korpus i zawory: Acetal (POM, certyfikat FDA), sprezyny zaworów: Stal szlachetna AISI 316, uszczelki: NBR, przycisk odblokowujacy: AISI 301, nakretki grodziowe: Mosiadz niklowany
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
0-8,3 bar, próżnia do 80%
Czynniki:
Sprezone powietrze, woda, alkohole, glikol, oleje mineralne, benzyna, tlen**, dwutlenek wegla, lagodne srodki chemiczne
Mozliwosc sterylizacji:
Formalina, alkohol izopropylowy, alkohol etylowy
Obszar zastosowania:
Do zastosowan ogólnych. Dobra wytrzymalosc na oleje mineralne.
Typ polipropylen (prosze podac kolor: bezowy = PPC lub szary = PPL):
Materialy:
Korpus i zawory: Polipropylen (certyfikat FDA), sprezyny zaworów: Stal szlachetna AISI 316, uszczelki: EPDM, przycisk odblokowujacy: AISI 301, nakretki grodziowe: Mosiadz niklowany
Zakres temperatury:
0°C do maks. +70°C
Cisnienie robocze:
0-8,3 bar, próżnia do 80%, (>+27°C uwazac na redukcje cisnienia: +40°C: maks. 7 bar, +50°C: maks. 6,5 bar, +60°C: maks. 5,9 bar, +70°C: maks. 5,2 bar)
Czynniki:
Sprezone powietrze, woda, wiele kwasów i zasad, alkohole, glikol, MEK, tlen**, ozon, dwutlenek wegla, wiele srodków chemicznych
Mozliwosc sterylizacji:
Formalina, alkohol izopropylowy, alkohol etylowy, tlenek etylenu, promieniowanie gamma
Obszar zastosowania:
Przeznaczone do wielu srodków chemicznych. Brak wytrzymalosci na oleje mineralne.
Typ mosiadz chromowany:
Materialy:
Korpus: Mosiadz chromowany (nadaje sie do kontaktu z zywnoscia), zawory: Acetal (POM, certyfikat FDA), sprezyny zaworów: Stal szlachetna AISI 316, uszczelki: NBR, przycisk odblokowujacy: AISI 301, nakretki grodziowe: Mosiadz niklowany
Zakres temperatury:

-40°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
0-17,3 bar, próżnia do 80%
Czynniki:
Sprezone powietrze, alkohole, glikol, oleje mineralne, benzyna, tlen**, dwutlenek wegla
Mozliwosc sterylizacji:
Formalina, alkohol izopropylowy, alkohol etylowy, promieniowanie gamma, ogrzanie do temperatury max. +121°C (nie w polaczeniu)
Obszar zastosowania:
Do zastosowan z wyzszym cisnieniem lub obciazeniem mechanicznym (np. poprzez czeste sprzeganie). Dobra wytrzymalosc na oleje mineralne.
kompatybilny z****:
CPC-Colder PLC, CPC-Colder PLC12, CPC-Colder LC, LinkTech Serie 40AC, LinkTech Serie 40PP, LinkTech Serie 40CB
*bei 1 bar Druckabfall (je nach Konfiguration der Kupplungskombination: mit / ohne Ventil, Anschlussdimension, ... liegt der Durchfluss innerhalb des angegebenen Bereichs),
**vor Verwendung mit Sauerstoff unbedingt reinigen, ****Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller
Gwint grodziowy:
11/16"-24 UNS (Ø 17,5 mm), maks. grubosc blachy: 12 mm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,055 kg
Ciśnienie robocze	-0,8 do 17,3 bar
Zakres temperatury	-40 do +80 °C
Materiał	mosiądz chromowany
Średnica wewnętrzna węża	9,5 mm (3/8")
Wersja	bez zaworu odcinającego

Nr kat.	KDSS9LCMSV
EAN-13	4050571401863

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 04:23