



## Przewód 1SN, EN 853, DN 6



Numer artykułu SKU:  
**1SN6**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

syntetyczna guma wewnętrzna i zewnętrzna, jeden lub dwa plecione wkłady z drutu stalowego, pokrywa odporna na działanie ozonu i na czynniki atmosferyczne

### Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +125°C

### Odporność:

Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, powietrze\*\*, próżnia\*\*\* (maks. -0,83 bar zgodnie z SAE 100 R4), woda, smary i paliwa

\*\*waz musi mieć oznaczenie kropkowane, \*\*\*nie dotyczy typów 1 SN 38 i 1 SN 51

### Obszar zastosowania:

Wysokociśnieniowe układy hydrauliczne

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,23 kg
Ciśnienie robocze	225 bar
Min. promień gięcia	100 mm
Ciśnienie rozrywające	1000 bar
DN	6 mm
Średnica zewnętrzna węża	13 mm
Średnica wewnętrzna węża	6,4 mm
Wielkość nominalna rozmiaru	4

Nr kat.	1SN6
EAN-13	4050571186470