



Przewód 1SN, EN 853, DN 51



**Numer artykułu SKU:
1SN51**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

syntetyczna guma wewnętrzna i zewnętrzna, jeden lub dwa plecione wkłady z drutu stalowego, pokrywa odporna na działanie ozonu i na czynniki atmosferyczne

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C, krótkookresowo do maks. +125°C

Odporność:

Oleje hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, powietrze**, próżnia*** (maks. -0,83 bar zgodnie z SAE 100 R4), woda, smary i paliwa

waz musi mieć oznaczenie kropkowane, *nie dotyczy typów 1 SN 38 i 1 SN 51

Obszar zastosowania:

Wysokociśnieniowe układy hydrauliczne

DANE TECHNICZNE

Waga	2,1 kg
Ciśnienie robocze	40 bar
Min. promień gięcia	630 mm
Ciśnienie rozrywające	250 bar
DN	51 mm
Średnica zewnętrzna węża	63,1 mm
Średnica wewnętrzna węża	50,8 mm
Wielkość nominalna rozmiaru	32

Nr kat.	1SN51
EAN-13	4050571186432