

Przewód teflonowy w oplocie nierdz., DN 6



Numer artykułu SKU:
1TF6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Oplot druciany: 1.4306, rdzen: PTFE (Du Pont teflon 62)

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +220°C

Cisnienie robocze:

przy -60°C do maks. +120°C: 100% wartosci w tabeli, ponad +120°C: minus. 1% wartosci w tabeli na kazdy dodatkowy stopien temperatury

Sprawdzone zastosowanie:

Przetwórstwo żywności, technika laboratoryjna i medyczna, prasy wulkanizujące, prasowarki parowe jak również urządzenia czyszczące, w których wymagane są wysoka odporność na działanie chemikaliów, stabilność termiczna, elastyczność, odporność na czynniki atmosferyczne.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,105 kg
Ciśnienie robocze	224 bar
Min. promień gięcia	76 mm
Ciśnienie rozrywające	672 bar
DN	6 mm
Średnica zewnętrzna węża	8,83 - 9,86 mm
Średnica wewnętrzna węża	6,45 - 6,96 mm
Grubość ścian PTFE	0,75 mm

Nr kat.	1TF6
EAN-13	4050571186760