AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód teflonowy w oplocie nierdz., DN 12



Numer artykułu SKU: 1TF12

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Oplot druciany: 1.4306, rdzen: PTFE (Du Pont teflon 62)
Zakres temperatury:
-60°C do maks. +220°C
Cisnienie robocze:
przy -60°C do maks. +120°C: 100% wartosci w tabeli, ponad +120°C: minus. 1% wartosci w tabeli na kazdy dodatkowy stopien temperatury
Sprawdzone zastosowanie:
Przetwórstwo zywnosci, technika laboratoryjna i medyczna, prasy wulkanizujace, prasowarki parowe jak równiez urzadzenia czyszczace, w których wymagane sa wysoka odpornosc na dzialanie chemikaliów, stabilnosc termiczna, elastycznosc, odpornosc na czynniki atmosferyczne.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,85 kg
Ciśnienie robocze	161 bar
Min. promień gięcia	152 mm
Ciśnienie rozrywajace	483 bar
DN	12 mm
Średnica zewnętrzna węża	16 - 17,2 mm
Średnica wewnętrzna węża	13 - 13,6 mm
Grubość ściany PTFE	0,90 mm

Nr kat.	1TF12
EAN-13	4050571186722

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:27