AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Króciec szybkozłącza, grodziowy, do przew. 9,5, Link Tech (HF), Polisulfon



Numer artykułu SKU: KSSS9HFPSU

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

LINK TECH

OPIS PRODUKTU

Srednica zlacza wtykowego:
18,5 mm
Przeplyw& powietrza (wody):
1200-4100 l/min (15-57 l/min)
Funkcja:
Podlaczenie nastepuje przez wlaczenie wtyczki do gniazda az do momentu klikniecia. Nacisniecie na ergonomiczny przycisk odblokowywania z tworzywa sztucznego (zabezpieczony przed przypadkowym rozlaczeniem sie) spowoduje zwolnienie wtyczki. Wtyki oraz gniazda lacza, z lub bez zaworu odcinajacego, jak równiez dowolne materialy moga byc ze soba laczone. Zawór odcinajacy zapobiega wydostawaniu sie mediów w stanie niepodlaczonym.
Typ polipropylen:
Materialy:
Korpus, zawory i przycisk odblokowujacy: Polipropylen (certyfikat FDA), sprezyny zaworów: Stal szlachetna AISI 316, uszczelki: EPDM, zewnetrzne sprezyny pod przyciskiem: AISI 302, nakretki grodziowe: Polipropylen, uszczelka grodziowa: EPDM
Zakres temperatury:
0°C do maks. +70°C
Cisnienie robocze:
0-4,2 bar, próżnia do 80%, (>+27°C uwazac na redukcje cisnienia: +40°C: maks. 3,4 bar, +50°C: maks. 2,7 bar, +60°C: maks. 2,2 bar, +70°C: maks. 1,7 bar)
Czynniki:
Sprezone powietrze, woda, wiele kwasów i zasad, alkohole, glikol, MEK, tlen**, ozon, dwutlenek wegla, wiele srodków chemicznych
Mozliwosc sterylizacji:
Formalina, alkohol izopropylowy, alkohol etylowy, tlenek etylenu, promieniowanie gamma
Obszar zastosowania:
Przeznaczone do wielu srodków chemicznych. Brak wytrzymalosci na oleje mineralne.
Typ polisulfon:
Materialy:
Korpus, zawory i przycisk odblokowujacy: Polisulfon (certyfikat FDA), sprezyny zaworów: Stal szlachetna AISI 316, uszczelki: EPDM, zewnetrzne sprezyny pod przyciskiem: AISI 302, nakretki grodziowe: Polipropylen, uszczelka grodziowa: EPDM
Zakres temperatury:
-40°C do maks. +138°C
Cisnienie robocze:
0-8,6 bar, próżnia do 80%, (>+90°C uwazac na redukcje cisnienia: +100°C: maks. 8,2 bar, +110°C: maks. 7,8 bar, +120°C: maks. 7,4 bar, +130°C: maks. 7,1 bar, +138°C: maks. 6,8 bar)
Czynniki:
Sprezone powietrze, woda, wiele kwasów i zasad, alkohole, glikol, tlen**, ozon, wiele srodków chemicznych
Mozliwosc sterylizacji:
Formalina, alkohol izopropylowy, alkohol etylowy, tlenek etylenu, promieniowanie gamma, ogrzewanie do maks. +121°C (niesprzezone), autoklawowanie do maks. +121°C (niesprzezone)
Obszar zastosowania:
kompatybilny z ***:
CPC-Colder HFC12, CPC-Colder HFC35, LinkTech Serie 60PP, LinkTech Serie 60PS
Do zastosowan ogólnych i zastosowan w wysokich temperaturach. Brak wytrzymalosci na oleje mineralne. Nieprzeznaczone do zastosowan zewnetrznych z powodu braku stabilnosci UV.

*przy spadku cisnienia o 1 bar (w zaleznosci od konfiguracji kombinacji sprzegla: z zaworem/bez zaworu, wymiary przylacza, ... przeplyw miesci sie w podanym zakresie),
**przed uzyciem tlenu koniecznie oczyscic
***Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.
Otwór grodziowy:
Ø 30,8 mm, maks. grubosc blachy: 7,5 mm

DANE TECHNICZNE

Waga	0,026 kg
Ciśnienie robocze	0,8 do 8,6 bar
Zakres temperatury	-40 do +138 °C
Materiał	polisulfon
Średnica wewnętrzna węża	9,5 mm (3/8")
Wersja	bez zaworu odcinającego

Nr kat.	KSSS9HFPSU
EAN-13	4050571455859

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 04:23