



Taśma Band-it 316, 19,1mm (3/4"), L=30,5m



Numer artykułu SKU:
C406

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

BAND-IT
THE CLAMPING EXPERTS

OPIS PRODUKTU

Band-It - przykład montażu:

Krok 1:

Petle z uchem naciągnąć na koniec taśmy. Uformować obejme i założyć opaskę na opaskę. Przeciągnąć petle przez dwie opaski i zagiąć koniec opaski ok. 30 mm pod petlą. Przy dużym obciążeniu obejmy (np. przy połączeniu węzła) przeciągnąć taśmę dwa razy przez petle.

Krok 2:

Opaskę wprowadzić do napinacza z boku, przycisnąć dźwignię mimosrodowa i dociągnąć obejme dokrecając korbkę. Maksymalne napięcie zostaje osiągnięte, gdy nie można dalej przeciągnąć opaski pod petlą (kładąc palec można ją łatwo "wypelnić").

Krok 3:

Po osiągnięciu wymaganego mocowania naginać powoli narzędzie przez petle. Równocześnie poluzować korbkę o ok. pół obrotu, aby zapobiec utracie naprężenia i zerwaniu taśmy. Aby odciąć taśmę, gwałtownie pociągnąć za dźwignię tnącą.

Krok 4:

Przy pomocy młotka należy nabicić taśmę na mostek zaciskowy i dla zabezpieczenia końca taśmy zagiąć obydwa ucha petli.

Zastosowanie:

dla wszystkich zastosowań, w których duże znaczenie ma odporność na korozję

Narzędzie montażowe:

C001, C003

Materiały:

nierdzewna stal szlachetna AISI 316 (1.4401) z całkowicie zaokrąglonymi krawędziami i wysoką odpornością na korozję

*jednostka opakowania: 100 szt.

DANE TECHNICZNE

Waga	3,6 kg
Szerokość	19,1 mm (3/4")
Grubość	0,76 mm
Wykonanie	taśma (rolka 30,5 metra)
Siła rozrywająca	8010 N
Pętla	C456

Nr kat.	C406
EAN-13	4050571230388