



Szybkozłączka do przewodu 8x6, NW5, POM



**Numer artykułu SKU:
KDK6NW5PO**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Typ POM:

Materiały:

Korpus: POM czarny, sprężyna i zawór: Stal szlachetna 1.4310, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

0 - 10 bar

Typ PVDF:

Materiały:

Korpus: PVDF biały, sprężyny i zawór: Stal szlachetna 1.4571, uszczelka: FKM

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +120°C

Cisnienie robocze:

0 - 8 bar

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza standard (bez zaworu), gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza zamykającym BA, nie można łączyć ze złączami standardowymi o średnicy nominalnej 5!

kompatybilny z *:

Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI

DANE TECHNICZNE

Waga	0,014 kg
Ciśnienie robocze	0 do 10 bar
Zakres temperatury	-20 do +80 °C
Materiał	POM
Średnica węża zewn. x wewn.	8 x 6 mm

Nr kat.	KDK6NW5PO
EAN-13	4050571398088

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 13:28