



Złącze Guillemin G2" GZ, bez blokady, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
GMKG20ES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Funkcja:
W sprzęgłach Guillemin połączenie polega na zazebianiu się w siebie 4 prostopadłych pazurów. Na instalacjach mobilnych stosuje się z reguły złącze wyposażone w przestawny piersień mocujący (blokade), które przez skreślenie blokuje pazury. Aby utworzyć połączenie przynajmniej jedna z połówek złącza musi być wyposażona w blokady. Tylko złącze z blokadą jest wyposażone w uszczelnienie miękkie.

Zastosowanie:

Pociągi drogowo z cysternami (ulica), przemysł i rolnictwo

Materiały:

Uszczelka: NBR, ew. lancuch: stal szlachetna (typ aluminium: stal ocynkowana)

Cisnienie robocze:

16 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	0,43 kg
Gwint	2
Rodzaj gwintu	G
Materiał	stal szlachetna
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	2 (powierzchnia uszczelniająca 68 mm)
Wersja	bez blokady (możliwość łączenia tylko ze złączem z blokadą)

Nr kat.	GMKG20ES
EAN-13	4050571328054