



## Złącze Guillemin G4" GZ, bez blokady, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
GMKG40ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

**Funkcja:**  
W sprzęgłach Guillemin połączenie polega na zazebianiu się w siebie 4 prostopadłych pazurów. Na instalacjach mobilnych stosuje się z reguły złącze wyposażone w przestawny piersień mocujący (blokade), które przez skreślenie blokuje pazury. Aby utworzyć połączenie przynajmniej jedna z połówek złącza musi być wyposażona w blokady. Tylko złącze z blokadą jest wyposażone w uszczelnienie miękkie.

**Zastosowanie:**

Pociągi drogowe z cysternami (ulica), przemysł i rolnictwo

**Materiały:**

Uszczelka: NBR, ew. lancuch: stal szlachetna (typ aluminium: stal ocynkowana)

**Cisnienie robocze:**

16 bar

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	1,2 kg
<b>Gwint</b>	4
<b>Rodzaj gwintu</b>	G
<b>Materiał</b>	stal szlachetna
<b>Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem</b>	4 (powierzchnia uszczelniająca 121 mm)
<b>Wersja</b>	bez blokady (możliwość łączenia tylko ze złączem z blokadą)

<b>Nr kat.</b>	GMKG40ES
<b>EAN-13</b>	4050571328153