



## Przewód poliamidowy PA 5x3 , zielony



**Numer artykułu SKU:  
PA5X3GRUN**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Właściwości:

półsztywny, dobrze rozkładalny i odporny na zalamania Preferowane zastosowanie w przewodach sprężonego powietrza, hamulców pneumatycznych, hydraulicznych oraz paliwowych. Do zastosowania w łańcuchach transportowych. Kolor czarny: Odporny na promieniowanie UV

### Zakres temperatury:

-60°C do maks. +100°C

### Twardosc Shore:

61 D

### Długość rolki:

50 m

### Wartości wytyczne do wykorzystania ciśnienia przy odporności na temperaturę:

-60°C do +20°C: 100%, +30°C: 87%, +40°C: 74%, +50°C: 64%, +60°C: 56%, +70°C: 51%, +80°C: 46%, +90°C: 43%, +100°C: 34%

\* kolor standardowy naturalny, proszę stosować w pierwszej kolejności

## DANE TECHNICZNE

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Waga                        | 0,014 kg       |
| Ciśnienie robocze           | 34 bar         |
| Min. promień gięcia         | 30 mm          |
| Kolor                       | zielony        |
| Długość rolki               | 50 m           |
| Wykonanie                   | towar na metry |
| Średnica zewnętrzna węża    | 5 mm           |
| Średnica wewnętrzna węża    | 3 mm           |
| Średnica węża zewn. x wewn. | 5 x 3 mm       |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | PA5X3GRUN     |
| EAN-13  | 4050571540739 |