



Przewód poliamidowy PA 10x6, naturalny



**Numer artykułu SKU:
PA10X6NATUR**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Właściwości:

półsztywny, dobrze rozkładalny i odporny na zalamania Preferowane zastosowanie w przewodach sprężonego powietrza, hamulców pneumatycznych, hydraulicznych oraz paliwowych. Do zastosowania w łańcuchach transportowych. Kolor czarny: Odporny na promieniowanie UV

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +100°C

Twardość Shore:

61 D

Długość rolki:

50 m

Wartości wytyczne do wykorzystania ciśnienia przy odporności na temperaturę:

-60°C do +20°C: 100%, +30°C: 87%, +40°C: 74%, +50°C: 64%, +60°C: 56%, +70°C: 51%, +80°C: 46%, +90°C: 43%, +100°C: 34%

* kolor standardowy naturalny, proszę stosować w pierwszej kolejności

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Waga | 0,05 kg |
| Ciśnienie robocze | 33 bar |
| Min. promień gięcia | 45 mm |
| Kolor | naturalny |
| Długość rolki | 50 m |
| Wykonanie | towar na metry |
| Średnica zewnętrzna węża | 10 mm |
| Średnica wewnętrzna węża | 6 mm |
| Średnica węża zewn. x wewn. | 10 x 6 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | PA10X6NATUR |
| EAN-13 | 4050571538842 |