



## Przewód poliamidowy PA 12x9, niebieski



**Numer artykułu SKU:  
PA12X9BLAU**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Właściwości:

półsztywny, dobrze rozkładalny i odporny na zalamania Preferowane zastosowanie w przewodach sprężonego powietrza, hamulców pneumatycznych, hydraulicznych oraz paliwowych. Do zastosowania w lancuchach transportowych. Kolor czarny: Odporny na promieniowanie UV

### Zakres temperatury:

-60°C do maks. +100°C

### Twardosc Shore:

61 D

### Długość rolki:

50 m

### Wartości wytyczne do wykorzystania ciśnienia przy odporności na temperaturę:

-60°C do +20°C: 100%, +30°C: 87%, +40°C: 74%, +50°C: 64%, +60°C: 56%, +70°C: 51%, +80°C: 46%, +90°C: 43%, +100°C: 34%

\* kolor standardowy naturalny, proszę stosować w pierwszej kolejności

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,05 kg
Ciśnienie robocze	19 bar
Min. promień gięcia	70 mm
Kolor	niebieski
Długość rolki	50 m
Wykonanie	towar na metry
Średnica zewnętrzna węża	12 mm
Średnica wewnętrzna węża	9 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	12 x 9 mm

Nr kat.	PA12X9BLAU
EAN-13	4050571539313