



## Przewód poliamidowy PA 22x18, czarny



**Numer artykułu SKU:  
PA22X18SCHWARZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

### Właściwości:

półsztywny, dobrze rozkładalny i odporny na zalamania Preferowane zastosowanie w przewodach sprężonego powietrza, hamulców pneumatycznych, hydraulicznych oraz paliwowych. Do zastosowania w łańcuchach transportowych. Kolor czarny: Odporny na promieniowanie UV

### Zakres temperatury:

-60°C do maks. +100°C

### Twardość Shore:

61 D

### Długość rolki:

50 m

### Wartości wytyczne do wykorzystania ciśnienia przy odporności na temperaturę:

-60°C do +20°C: 100%, +30°C: 87%, +40°C: 74%, +50°C: 64%, +60°C: 56%, +70°C: 51%, +80°C: 46%, +90°C: 43%, +100°C: 34%

\* kolor standardowy naturalny, proszę stosować w pierwszej kolejności

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,14 kg
<b>Ciśnienie robocze</b>	13 bar
<b>Min. promień gięcia</b>	200 mm
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Długość rolki</b>	50 m
<b>Wykonanie</b>	towar na metry
<b>Średnica zewnętrzna węża</b>	22 mm
<b>Średnica wewnętrzna węża</b>	18 mm
<b>Średnica węża zewn. x wewn.</b>	22 x 18 mm

<b>Nr kat.</b>	PA22X18SCHWARZ
<b>EAN-13</b>	4050571539955