



## Przewód poliamidowy PA 28x23, niebieski



**Numer artykułu SKU:  
PA28X23BLAU**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

### Właściwości:

półsztywny, dobrze rozkładalny i odporny na zalamania Preferowane zastosowanie w przewodach sprężonego powietrza, hamulców pneumatycznych, hydraulicznych oraz paliwowych. Do zastosowania w łańcuchach transportowych. Kolor czarny: Odporny na promieniowanie UV

### Zakres temperatury:

-60°C do maks. +100°C

### Twardość Shore:

61 D

### Długość rolki:

50 m

### Wartości wytyczne do wykorzystania ciśnienia przy odporności na temperaturę:

-60°C do +20°C: 100%, +30°C: 87%, +40°C: 74%, +50°C: 64%, +60°C: 56%, +70°C: 51%, +80°C: 46%, +90°C: 43%, +100°C: 34%

\* kolor standardowy naturalny, proszę stosować w pierwszej kolejności

## DANE TECHNICZNE

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Waga                        | 0,22 kg        |
| Ciśnienie robocze           | 13 bar         |
| Min. promień gięcia         | 300 mm         |
| Kolor                       | niebieski      |
| Długość rolki               | 50 m           |
| Wykonanie                   | towar na metry |
| Średnica zewnętrzna węża    | 28 mm          |
| Średnica wewnętrzna węża    | 23 mm          |
| Średnica węża zewn. x wewn. | 28 x 23 mm     |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | PA28X23BLAU   |
| EAN-13  | 4050571539986 |