



## Przewód poliamidowy PA 4x2, naturalny, rolka 25 m



**Numer artykułu SKU:  
PA4X2NATUR-25**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Właściwości:

półsztywny, dobrze rozkładalny i odporny na zalamania Preferowane zastosowanie w przewodach sprężonego powietrza, hamulców pneumatycznych, hydraulicznych oraz paliwowych. Do zastosowania w lancuchach transportowych. Kolor czarny: Odporny na promieniowanie UV

### Zakres temperatury:

-60°C do maks. +100°C

### Twardosc Shore:

61 D

### Długość rolki:

50 m

### Wartości wytyczne do wykorzystania ciśnienia przy odporności na temperaturę:

-60°C do +20°C: 100%, +30°C: 87%, +40°C: 74%, +50°C: 64%, +60°C: 56%, +70°C: 51%, +80°C: 46%, +90°C: 43%, +100°C: 34%

\* kolor standardowy naturalny, prosze stosowac w pierwszej kolejności

## DANE TECHNICZNE

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Waga                        | 0,24 kg    |
| Ciśnienie robocze           | 44 bar     |
| Min. promień gięcia         | 15 mm      |
| Kolor                       | naturalny  |
| Długość rolki               | 25 m       |
| Wykonanie                   | 25 m rolka |
| Średnica zewnętrzna węża    | 4 mm       |
| Średnica wewnętrzna węża    | 2 mm       |
| Średnica węża zewn. x wewn. | 4 x 2 mm   |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | PA4X2NATUR-25 |
| EAN-13  | 4050571540593 |