



## Przewód poliamidowy PA 4x2, czerwony, rolka 25 m



**Numer artykułu SKU:  
PA4X2ROT-25**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Właściwości:

półsztywny, dobrze rozkładalny i odporny na zalamania Preferowane zastosowanie w przewodach sprężonego powietrza, hamulców pneumatycznych, hydraulicznych oraz paliwowych. Do zastosowania w lancuchach transportowych. Kolor czarny: Odporny na promieniowanie UV

### Zakres temperatury:

-60°C do maks. +100°C

### Twardosc Shore:

61 D

### Długość rolki:

50 m

### Wartosci wytyczne do wykorzystania ciśnienia przy odpornosci na temperature:

-60°C do +20°C: 100%, +30°C: 87%, +40°C: 74%, +50°C: 64%, +60°C: 56%, +70°C: 51%, +80°C: 46%, +90°C: 43%, +100°C: 34%

\* kolor standardowy naturalny, prosze stosowac w pierwszej kolejnosci

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,25 kg
<b>Ciśnienie robocze</b>	44 bar
<b>Min. promień gięcia</b>	15 mm
<b>Kolor</b>	czerwony
<b>Długość rolki</b>	25 m
<b>Wykonanie</b>	25 m rolka
<b>Średnica zewnętrzna węża</b>	4 mm
<b>Średnica wewnętrzna węża</b>	2 mm
<b>Średnica węża zewn. x wewn.</b>	4 x 2 mm

<b>Nr kat.</b>	PA4X2ROT-25
<b>EAN-13</b>	4050571540623