



## Przewód poliamidowy PA 15x12, czarny, rolka 25 m



**Numer artykułu SKU:  
PA15X12SCHWARZ-25**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Właściwości:

półsztywny, dobrze rozkładalny i odporny na zalamania Preferowane zastosowanie w przewodach sprężonego powietrza, hamulców pneumatycznych, hydraulicznych oraz paliwowych. Do zastosowania w lancuchach transportowych. Kolor czarny: Odporny na promieniowanie UV

### Zakres temperatury:

-60°C do maks. +100°C

### Twardosc Shore:

61 D

### Długość rolki:

50 m

### Wartości wytyczne do wykorzystania ciśnienia przy odporności na temperature:

-60°C do +20°C: 100%, +30°C: 87%, +40°C: 74%, +50°C: 64%, +60°C: 56%, +70°C: 51%, +80°C: 46%, +90°C: 43%, +100°C: 34%

\* kolor standardowy naturalny, prosze stosowac w pierwszej kolejności

## DANE TECHNICZNE

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Waga                        | 1,7 kg     |
| Ciśnienie robocze           | 15 bar     |
| Min. promień gięcia         | 100 mm     |
| Kolor                       | czarny     |
| Długość rolki               | 25 m       |
| Wykonanie                   | 25 m rolka |
| Średnica zewnętrzna węża    | 15 mm      |
| Średnica wewnętrzna węża    | 12 mm      |
| Średnica węża zewn. x wewn. | 15 x 12 mm |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | PA15X12SCHWARZ-25 |
| EAN-13  | 4050571539795     |