



Szybkozłączka grodziowa NW5, do przewodu 6, POM



**Numer artykułu SKU:
KDKS6NW5PO**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Typ POM:

Materiały:

Korpus: POM czarny, sprężyna i zawór: Stal szlachetna 1.4310, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

0 - 10 bar

Typ PVDF:

Materiały:

Korpus: PVDF biały, sprężyny i zawór: Stal szlachetna 1.4571, uszczelka: FKM

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +120°C

Cisnienie robocze:

0 - 8 bar

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza standard (bez zaworu), gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza zamykającym BA, nie można łączyć ze złączami standardowymi o średnicy nominalnej 5!

kompatybilny z *:

Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Waga | 0,016 kg |
| Cisnienie robocze | 0 do 10 bar |
| Zakres temperatury | -20 do +80 °C |
| Średnica (Emax) | 14 mm |
| Materiał | POM |
| A | M 12 x 1 |
| Średnica węży zewn. x wewn. | 8 x 6 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KDKS6NW5PO |
| EAN-13 | 4050571398880 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 07:17