



Złącza Guillemin G2" GZ, z blokadą



**Numer artykułu SKU:
GMKG20VA**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Funkcja:
W sprzęgach Guillemin połączenie polega na zazebianiu się w siebie 4 prostokątnych pazurów. Na instalacjach mobilnych stosuje się z reguły złącze wyposażone w przestawny pierścien mocujący (blokadę), które przez skreślenie blokuje pazury. Aby utworzyć połączenie przynajmniej jedna z połówek złącza musi być wyposażona w blokadę. Tylko złącze z blokadą jest wyposażone w uszczelnienie miękkie.

Zastosowanie:

Pociągi drogowe z cysternami (ulica), przemysł i rolnictwo

Materiały:

Uszczelka: NBR, ew. lancuch: stal szlachetna (typ aluminium: stal ocynkowana)

Cisnienie robocze:

16 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	0,29 kg
Gwint	2
Rodzaj gwintu	G
Materiał	aluminium
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	2 (powierzchnia uszczelniająca 68 mm)
Wersja	z blokadą

Nr kat.	GMKG20VA
EAN-13	4050571328061