



## Złącze Guillemin G3" GW, bez blokady



**Numer artykułu SKU:  
GMKGI30A**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

**Funkcja:**  
W sprzęgłach Guillemin połączenie polega na zazebianiu się w siebie 4 prostopadłych pazurów. Na instalacjach mobilnych stosuje się z reguły złącze wyposażone w przestawny pierścień mocujący (blokade), które przez skreślenie blokuje pazury. Aby utworzyć połączenie przynajmniej jedna z połówek złącza musi być wyposażona w blokady. Tylko złącze z blokada jest wyposażone w uszczelnienie miękkie.

**Zastosowanie:**

Pociągi drogowe z cysternami (ulica), przemysł i rolnictwo

**Materiały:**

Uszczelka: NBR, ew. lancuch: stal szlachetna (typ aluminium: stal ocynkowana)

**Cisnienie robocze:**

16 bar

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,31 kg
Gwint	3
Rodzaj gwintu	G
Materiał	aluminium
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	3 (powierzchnia uszczelniająca 101 mm)
Wersja	bez blokady (możliwość łączenia tylko ze złączem z blokada)

Nr kat.	GMKGI30A
EAN-13	4050571328245