



Przewód pneumatyczny PA, bardzo elastyczny, 4x2,5 mm,



**Numer artykułu SKU:
PAFL4X2,5SCHWA-100**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Właściwości:

Bardzo elastyczne węże PA bez zmiękczaczy elastomerowych odznaczają się większą elastycznością przy niższych temperaturach. Mają dobrą do doskonałej odporność na gorące powietrze i czynniki atmosferyczne. Do zastosowania w łańcuchach transportowych.

Zakres temperatury:

-50°C do maks. +60°C

Twardość Shore:

55 D

Wartości wytrzymałościowe do wykorzystania ciśnienia przy odporności na temperaturę:

-50°C do +20°C: 100%, +30°C: 76%, +40°C: 65%, +50°C: 56%, +60°C: 50%

* kolor standardowy naturalny, proszę stosować w pierwszej kolejności

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Waga | 0,75 kg |
| Min. promień gięcia | 20 mm |
| Wykonanie | 100 m rolka |
| Średnica zewnętrzna węża | 4 mm |
| Średnica wewnętrzna węża | 2,5 mm |
| Średnica węża zewn. x wewn. | 4 x 2,5 mm |

| | |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | PAFL4X2,5SCHWA-100 |
| EAN-13 | 4050571542085 |