



Przewód pneumatyczny PA, bardzo elastyczny, 14x11 mm,



**Numer artykułu SKU:
PAFL14X11SCHWA-100**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Właściwości:

Bardzo elastyczne węże PA bez zmiękczaczy elastomerowych odznaczają się większą elastycznością przy niższych temperaturach. Mają dobrą do doskonałą odporność na gorące powietrze i czynniki atmosferyczne. Do zastosowania w łańcuchach transportowych.

Zakres temperatury:

-50°C do maks. +60°C

Twardość Shore:

55 D

Wartości wytrzymałościowe do wykorzystania ciśnienia przy odporności na temperaturę:

-50°C do +20°C: 100%, +30°C: 76%, +40°C: 65%, +50°C: 56%, +60°C: 50%

* kolor standardowy naturalny, proszę stosować w pierwszej kolejności

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	14 bar
Min. promień gięcia	70 mm
Wykonanie	100 m rolka
Średnica zewnętrzna węża	14 mm
Średnica wewnętrzna węża	11 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	14 x 11 mm

Nr kat.	PAFL14X11SCHWA-100
EAN-13	4050571541897