



## Złącza Guillemin G 3" GW, z blokadą, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
GMKGI30VES**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

**Funkcja:**  
W sprzęgłach Guillemin połączenie polega na zazebianiu się w siebie 4 prostokątnych pazurów. Na instalacjach mobilnych stosuje się z reguły złącze wyposażone w przestawny pierścien mocujący (blokadę), które przez skreślenie blokuje pazury. Aby utworzyć połączenie przynajmniej jedna z połówek złącza musi być wyposażona w blokadę. Tylko złącze z blokadą jest wyposażone w uszczelnienie miękkie.

**Zastosowanie:**

Pociągi drogowy z cysternami (ulica), przemysł i rolnictwo

**Materiały:**

Uszczelka: NBR, ew. lancuch: stal szlachetna (typ aluminium: stal ocynkowana)

**Cisnienie robocze:**

16 bar

## DANE TECHNICZNE

Waga	1,4 kg
Gwint	3
Rodzaj gwintu	G
Materiał	stal szlachetna
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	3 (powierzchnia uszczelniająca 101 mm)
Wersja	z blokadą

Nr kat.	GMKGI30VES
EAN-13	4050571328276