



Złącza Guillemin G3" GW, z blokadą



**Numer artykułu SKU:
GMKGI30VA**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Funkcja:
W sprzęgłach Guillemin połączenie polega na zazebianiu się w siebie 4 prostokątnych pazurów. Na instalacjach mobilnych stosuje się z reguły złącze wyposażone w przestawny pierścień mocujący (blokadę), które przez skreślenie blokuje pazury. Aby utworzyć połączenie przynajmniej jedna z połówek złącza musi być wyposażona w blokadę. Tylko złącze z blokadą jest wyposażone w uszczelnienie miękkie.

Zastosowanie:

Pociągi drogowe z cysternami (ulica), przemysł i rolnictwo

Materiały:

Uszczelka: NBR, ew. lancuch: stal szlachetna (typ aluminium: stal ocynkowana)

Cisnienie robocze:

16 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Waga | 0,55 kg |
| Gwint | 3 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Materiał | aluminium |
| Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem | 3 (powierzchnia uszczelniająca 101 mm) |
| Wersja | z blokadą |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | GMKGI30VA |
| EAN-13 | 4050571328269 |