



## Króciec szybkozłącza NW5, G1/4" GW, z odcięciem, PVDF



**Numer artykułu SKU:  
KSGI14NW5PVBA**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

Typ POM:

Materiały:

Korpus: POM czarny, sprężyna i zawór: Stal szlachetna 1.4310, uszczelka: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

0 - 10 bar

Typ PVDF:

Materiały:

Korpus: PVDF biały, sprężyny i zawór: Stal szlachetna 1.4571, uszczelka: FKM

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +120°C

Cisnienie robocze:

0 - 8 bar

Możliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza standard (bez zaworu), gniazdo złącza standard zamykające z wtykiem złącza zamykającym BA, nie można łączyć ze złączami standardowymi o średnicy nominalnej 5!

kompatybilny z \*:

Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,012 kg
Cisnienie robocze	0 do 8 bar
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-20 do +120 °C
Materiał	PVDF
Wersja	odcinający

Nr kat.	KSGI14NW5PVBA
EAN-13	4050571450045

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:50