



Złącze Guillemin pod przewód, bez blokady 65 (2 1/2") mm, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
GMKS65VES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Funkcja:
W sprzęgach Guillemin połączenie polega na zazebianiu się w siebie 4 prostokątnych pazurów. Na instalacjach mobilnych stosuje się z reguły złącze wyposażone w przestawny pierścien mocujący (blokade), które przez skreślenie blokuje pazury. Aby utworzyć połączenie przynajmniej jedna z połówek złącza musi być wyposażona w blokady. Tylko złącze z blokada jest wyposażone w uszczelnienie miękkie.

Zastosowanie:

Pociągi drogowo z cysternami (ulica), przemysł i rolnictwo

Materiały:

Uszczelka: NBR, ew. lancuch: stal szlachetna (typ aluminium: stal ocynkowana)

Cisnienie robocze:

16 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Materiał	stal szlachetna
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	2-1/2 (powierzchnia uszczelniająca 83 mm)
Średnica wewnętrzna węża	65 mm (2-1/2")
Wersja	z blokada

Nr kat.	GMKS65VES
EAN-13	4050571328368